

AVO410

Univerzálny multimeter



- Meracie rozsahy pre odpor, frekvenciu a kapacitu
- Skutočná efektívna hodnota pre AC rozsahy
- Meranie napätia do 1000 V DC / 750 V AC
- Meranie prúdu do 10 A AC / DC
- Bezpečnostná kategória CAT IV 600 V
- Ukladanie MIN a MAX hodnoty
- Hold funkcia pre zamrazenie výsledku na displeji
- RS232 rozhranie pre pripojenie ku PC na prenos dát
- Meranie kontinuity so zvukovým indikátorom
- Maximálne jednoduché ovládanie
- Osvedčená Megger-kvalita od vynálezcu prvého MegOhmMetra

TECHNICKÉ PARAMETRE

Všeobecné

Kontrola stavu batérií

Automatické vypnutie

Prevádzkové podmienky:

Bezpečnosť

po 10 min. nečinnosti
-20 ...+50°C
zodpovedá kategórii CATIV 600 V
podľa normy IEC61010

Napájanie

Prevádzková doba

9 V batéria PP3
300 hodín s alkalickou batériou

Rozmery

Hmotnosť

76 mm x 158 mm x 38 mm
522 g

Elektrické:

DC / AC napätie

Rozsah

600.0 mV

6.000

60.00 V

600 V

DC 1000 V/AC 750 V

Prepät'ová ochrana

DC presnosť	AC presnosť
± (0.5% + 2 digits)	± (0.9%+5 digits)

do 1000 V AC/DC

DC / AC prúd

Rozsah

600µA

6000µA

6 A

10 A

Ochrana proti preťaženiu

DC presnosť	AC presnosť
±(1,0% + 2 digits)	±(1,5% + 6 dgt)

A vstup µA input	10 A (500 V) rýchla poistka 600 V rms
---------------------	------------------------------------------

Odpor

Rozsah

600.0 Ω

6.000 KΩ

60.00 KΩ

600.0 KΩ

6.000 MΩ

60.00 MΩ

Presnosť
± (0,7% + 2 digits)
±(1.0% +2 digits)
± (1.5% + 2 digits)

Kontinuita

Zvukový indikátor pri R menšie ako 500 Ω

Čas odozvy indikátora 100 ms

Frekvencia

Rozsah	Citlivosť
6000 Hz	
60 kHz	100mV rms
600 kHz	
6 MHz	250 mV rms
60 MHz	1 V rms

Kapacita

Rozsah	Presnosť
6 nF	
60 nF	
600 nF	
6 µF	±(1,9%) + 8 digits
60 µF	
600 µF	
6 mF	